

Technical Flash

01/03/2021

NIEUWIGHEDEN C.10, CLTCLOUD, IKEYPAD, C.10-IP

Goedemorgen,

Dank u voor het gebruik van onze centrales die in België zijn ontworpen en gefabriceerd. Wij blijven innoveren en bieden u een stabiel product dat al meer dan 30 jaar een referentie is op de markt.

Wij bieden u **de volgende nieuwigheden** aan:

1. Besturingseenheden C.10 59 en C10 TURBO Versie 5.2 AOIP (alarm over IP)

	Vroeger	Nu
Aantal ondercentrales	5	6
Aantal partities	4	18
Virtueel klavier op iKeypad	8	24
Bestemmingen van de transmissie	8	16
Afstandsbedieningen	8	24

- ✓ Verzending van de Contact ID via SIA DC09 (inkapseling van de SIA Level 3 en de CID) door de IP-module terwijl de telefooninterface beschikbaar blijft voor telefoonberichten en voor het verzenden van de Contact ID als back-up. De AOIP-verzending gebeurt live naar de controlekamer, onafhankelijk van de cloud.
- ✓ Elke transmissiebestemming is programmeerbaar voor één of meer ondercentrales.
- ✓ Het aantal iKeypads en afstandsbedieningen maakt het beheer mogelijk van 6 "appartementen" met elk 1 toetsenbord, 3 partities, 3 afstandsbedieningen, 3 iKeypads en individuele transmissie naar een controlekamer of via een spraakoproep.
- ✓ De desactiveringspieptoon wordt eveneens geïndividualiseerd naargelang het actiegebied van het toetsenbord.
- ✓ Elk verzoek om toegangscode, landcodes, enz. wordt op het scherm weergegeven (bijv.: Supp. - CODE-)
- ✓ De toegangscode wordt weergegeven met sterretjes (asterisks)

Technical Flash

01/03/2021



2. C.10-IP 3.3 AOIP en 3.3a kabels

- ✓ De C.10-IP-pcb kabel voor de C.10 vanaf versie 4.9 moeten geüpgrade worden
- ✓ De C.10-IP kabels moeten ook geüpgrade worden (programmeerkabels).

De aanpassingen die uitgevoerd moeten worden zijn :

- ✓ **Vereist** voor het verzenden van de CID SIA-DC09 met de centrale V 5.2.
- ✓ **Vereist** voor de verbeteringen aangebracht aan de Cloud Servers

Ter herinnering, www.cltwin.be, is de link om de nieuwe software te downloaden.

3. CLTCloud 7.1 AOIP

- ✓ Vereiste upgrade voor C.10-59 en Turbo alsook de C.10-IP 3.3
- ✓ Snellere en betrouwbaardere upgrades
- ✓ In Incert-modus: de uitgangen (sirenes, OD, zender) zijn vanaf nu zichtbaar ter informatie, maar nog steeds niet te wijzigen. In de "Free" Incert-modus (vroeger "NO" genoemd) zijn deze velden zichtbaar en kunnen ze worden gewijzigd, terwijl ze toch aan de Incert-norm blijven voldoen.
- ✓ iKeypad lijst: identificatie van de nummers van de iKeypad gebruikers opgeslagen in de PC van de installateur.

4. iKeypad 3.6 en Serveur Cloud

- ✓ Aanzienlijke verkorting van de verbindingstijd.
- ✓ Individualisering van de meldingen en het logboek in functie van de actiegebieden van het klavier.
- ✓ Directe toegang tot de CCTV toepassingen van de smartphone
- ✓ Verwijderen van de weergave van ongebruikte bedrade zones (tabblad "Zone")
- ✓ Toename van het aantal installaties in de database
- ✓ Op het iKeypad toetsenbord, toegang tot de werkelijke waarden van de eindelijkswaarden of de FW2 ontvangstkwaliteit van de draadloze apparaten.