

# Technical Flash

19/03/2018

## CLTWIN 6.8 VOOR C.10 CENTRALES SW 5.0

De nieuwe versie **CLTWin 6.8** is nu beschikbaar voor uw **C.10 centrale versie 5.0**.

PROGRAMMERING VAN DE CENTRALES					
	C.6	C.12	C.10	CLT v1 & v2 kabel via RS232	C.10-IP kabel via Ethernet
CLTWin 6.8	Vanaf <b>sw 2.0</b>	V	V	X	V <b>sw 3.0 MIN</b>
CLTWin 6.5	Vanaf <b>sw 2.0</b>	V	V <b>sw 4.9c MAX</b>	X	V
CLTWin 6. 2e	Vanaf <b>sw 2.0</b>	V	V <b>sw 4.2 MAX</b>	V	V
CLTWin 4.0	V	V	X	V	X

In de nieuwe centrale versie 5.0 en CLTWin 6.8 hebben we de volgende punten verbeterd:

- Opstarten van de WalkTest door de "i" toets
- Registratie van de iKeypad nu mogelijk via hoofdgebruiker menu
- Vrijmaken van uitgangen OD1 & OD2 en sirenen, nu ook programmeerbaar zoals een gewoon Q# uitgang.
- Verbeterde stroom- en spanningsmetingen
- Visualisatie van de lussen en centrales status op iKeypad 3.0
- In de CLTWin configuratie, benaming geven aan Tags, Codebediendelen, Afstandbedieningen en Uitgangen is nu mogelijk.

Hoe kom je aan deze voordelen ?

- Maak een back-up van uw installatie naar een veilige plaats.
- Download het programma op de volgende link: [www.cltwin.be](http://www.cltwin.be).
- Na het downloaden opent u het programma.
- Breng de verbinding tot stand met een centrale en een programmeerkabel C.10-IP of een PCB-IP module.
- **Werk de versie 3.0 (Cloud) bij voor de PCB-IP module en de 3.0 Installer versie voor de kabel.**
- Werk uw C.10-centrale bij naar de 5.0 versie.
- Werk uw iKeypad Cloud bij naar de 3.0. versie